

②松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天滿2丁目8番5号

MF-200LP $\mathcal{I}V-$

MF-200LP グレーはポリブテン樹脂を主成分とする難燃性のシール材です。 中空骨材を使用した事で、従来のパテと比較して軽量かつ柔軟性に優れた特徴を持っています。

1. MF-200LP グレーの特長

- 1) 不乾性で表面も内部も恒久的に柔軟性を保持します。
- 2) 手作業により簡単にシール作業ができます。
- 3) 軽量で扱いやすいです。
- 4) 難燃性を要する箇所にも使用可能です。

2. 性 状

2. II. W		
項目	MF-200LP グレー	試験条件
外見	濃グレー色パテ状	
密度	1. 00	水中置換法
針入度	8 0	JIS K 2207
難燃性	不燃性	JIS K 6911 A法
絶縁抵抗	9. $4 \times 10^{13} \Omega$	JIS K 6911
耐熱性	変質及び形状変化なし	100℃×24 時間
耐寒性	変質・屈曲亀裂なし	-20℃×48 時間
耐水性	変質・溶解なし	室温×24 時間
熱伝導率	0. 6 W/m·K	弊社プローブ法

(実測値)

※鉄道車両用材料燃焼試験 極難燃性 (試験番号:車材燃試 2022-915K)

